

Deklaracja właściwości użytkowych wyrobu budowlanego

ELASTICA KLEJ

Seria Panjust E-D FLEX

Nr : 01/2024

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny produktu:

ELASTICA KLEJ

2. Numer partii:

Podano na opakowaniu

3. Przewidziane, zamierzone zastosowanie wyrobu budowlanego:

Klej dyspersyjny do płytek ceramicznych i okładzin ściennych do wykończeń wewnętrznych i zewnętrznych

4. Nazwa i adres dystrybutora:

BLUENAR S.C. ul. Słowackiego 16/2, 59-330 Ścinawa;

5. Nazwa i adres upoważnionego przedstawiciela:

Nie dotyczy

6. System lub systemy oceny i weryfikacji właściwości użytkowych wyrobu budowlanego:

System 3

System 4 – reakcja na ogień

7. Wyrób objęty normą zharmonizowaną:

PN-EN 12004:2008+A1:2012

8. Notyfikowane laboratorium badawcze:

Laboratorium Badawcze Materiałów Budowlanych I Fizyki Budowli Politechniki Łódzkiej

1614

Dokonało ustalenia typu wyrobu na podstawie badania typu, w oparciu o próbki pobrane do badań przez producenta w systemie 3 i wystawiło następujące dokumenty:

Protokół z badań nr MB/14/2015 i MB/14-1/2015,

9. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczących wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena techniczna:

Nie dotyczy

10. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze Charakterystyki	Właściwości Użytkowe	Zharmonizowana Specyfikacja Techniczna
Klasa reakcji na ogień	F/F_{fl}	EN 12004+ A1
Początkowa wytrzymałość na ścinanie	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Wytrzymałość na ścinanie po starzeniu termicznym	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Przyczepność w podwyższonej temperaturze	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Czas otwarty. Przyczepność po czasie otwartym nie krótszym niż 20 minut.	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	

11. Właściwości użytkowe wyrobu budowlanego określonego w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 9.

W imieniu dystrybutora podpisać:

Stanisławski Dominik - Właściciel Firmy

Lubin, 01.03.2024

Stanisławski Dominik

.....

podpis