

## INSTRUKCJA MONTAŻU

### PL DECORAGE ELASTICA BRICK

#### Opis produktu:

PL DECORAGE ELASTICA BRICK to wysokiej klasy płytki dekoracyjna, wykonana z naturalnych piasków kwarcowych oraz żywic. Zastosowana innowacyjna technologia sprawia, że jest wyjątkowo łatwa w montażu i obróbce mechanicznej. Starannie dopracowane wzory i detale nadają jej uniwersalny charakter — doskonale sprawdza się zarówno w aranżacjach nowoczesnych, jak i klasycznych, we wnętrzach oraz na elewacjach.

---

#### PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Płytki **ELASTICA BRICK** można montować na takich powierzchniach jak:

- cegła,
- beton,
- gazobeton,
- płyty kartonowo-gipsowe,
- płyty wiórowe.

Podłoże przed montażem należy **wyrównać, oczyścić z kurzu oraz wszelkich zanieczyszczeń chemicznych**. Gruntowanie wykonujemy wyłącznie wtedy, gdy zachodzi potrzeba zmniejszenia chłonności podłoża.

 *Nie zaleca się gruntowania powierzchni przed klejeniem, ponieważ może to pogorszyć przyczepność i wydłużyć czas wiązania kleju.*

---

#### MONTAŻ

##### 1. Rozpoczęcie prac:

Klejenie płytek należy rozpocząć od dolnej krawędzi ściany, układając je w poziomych rzędach z przesunięciem („na zakładkę”).

Zalecana szerokość fugi: **ok. 12 mm**.

Aby uzyskać naturalne zróżnicowanie koloru i faktury, warto korzystać jednocześnie z kilku opakowań płytek.

##### 2. Przycinanie:

Płytki można łatwo docinać za pomocą nożyka lub nożyczek.

##### 3. Klej i aplikacja:

Do montażu stosować **ELASTICA KLEJ**, który pełni również funkcję fugi.

- Nakładaj klej **pionowo**, na niewielkich fragmentach ściany, przy użyciu pacy zębatej **4 mm**.
- Płytki układaj poziomo i **mocno dociskaj**, aby nadmiar kleju został wyciśnięty na zewnątrz.

- **Cała powierzchnia płytki** musi być dokładnie zatopiona w kleju.

Temperatura otoczenia podczas aplikacji i wysychania kleju powinna wynosić **od +5°C do +25°C**.

#### 4. Formowanie narożników i łuków:

- Dzięki elastycznej strukturze płytki można montować na powierzchniach zaokrąglonych, filarach czy łukach.
- Narożniki pod kątem prostym (**90°**) należy wykonywać przez **przecięcie płytki i ułożenie dwóch elementów**.
- Przy montażu na łukach zaleca się **delikatne podgrzanie płytki**, co zwiększa jej elastyczność.
- Jeśli podczas wyginania pojawiają się pęknięcia – oznacza to przekroczenie dopuszczalnego stopnia wygięcia w danej temperaturze.  
*Mikropęknięcia są naturalną cechą produktu.*

#### 5. Wygładzanie fug:

Po przyklejeniu kilku–kilkunastu płytek (w zależności od tempa pracy i warunków), należy **wyrównać wyciśnięty klej wilgotnym pędzelkiem**, aby uzyskać efekt gładkiej, lekko postarzonej fugi.

---

### WAŻNE ZASADY

- Klej musi pokrywać **całą powierzchnię płytki** i otaczać boczne krawędzie.  
Zapobiega to:
  - przedostawaniu się wody pod płytkę,
  - odparzeniom i odpadaniu płytek,
  - pękaniu podczas mrozów.
- Pozostawienie nieprzyklejonych fragmentów może prowadzić do „**puchnięcia**” płytek pod wpływem słońca, wilgoci i zmian temperatury.

---

### UWAGA – CECHY PRODUKTU

- Płytki **formowane są ręcznie**, dlatego mogą występować **drobne różnice** w kolorze, wymiarach i strukturze.
  - Dopuszczalna tolerancja wymiarów: **±3 mm**.
  - Efekty postarzania, przetarcia i faktury nadawane są **losowo** w procesie produkcji — każda płytka jest unikalna.
  - Po przyklejeniu płytek **reklamacje dotyczące odcienia i wymiarów nie będą uwzględniane**.
-

## **PODSUMOWANIE**

Dzięki swojej elastyczności i prostemu systemowi montażu, **ELASTICA BRICK** pozwala uzyskać efekt naturalnej cegły zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz.

Prawidłowe przygotowanie podłoża, równomierne rozprowadzenie kleju i dokładne dociskanie płytek gwarantują trwałość i estetykę wykonania.